

BROAN[®] NuTone

Ayez tout le contrôle désiré au bout de vos doigts

L'interrupteur parfait ajoute une magnifique touche de finition, et nos attrayantes options procurent le contrôle requis pour toute solution de ventilation localisée.

L'installation est simple et les résultats vous aideront à mieux respirer.

Modèle P82WC / 82W



Détecteur d'humidité

- Détection de l'humidité jusqu'à 4x plus rapide - Réduit la moisissure et améliore la qualité de l'air
- Installation et programmation rapides - Aucun calfeutrage ou outil spécial nécessaire
- Trois modes pour une programmation facile :
 - Mode de détection automatique grâce à la technologie brevetée Sensaire^{MC}
 - Mode cycle de service (min/heure) (rencontre normes ASHRAE 62.2)
 - Mode de % d'humidité relative

- Minuterie d'arrêt automatique réglable (dans n'importe quel mode)
- Convient à un boîtier électrique simple
- Fonctionne avec n'importe quel ventilateur
- Voyant lumineux à DEL indiquant l'appareil en fonction
- Mode de fonctionnement manuel (marche/arrêt)
- Nominal : 120 volts, 9 ampères (ventilateur seul ou ventilateur-luminaire)
- Le modèle P82WC est emballé dans un plateau de merchandising de 4 unités pour faciliter la mise en marché

Modèle P2RW



Commande à deux fonctions

- La commande à deux interrupteurs gère deux fonctions
- Contrôlez deux fonctions de votre choix : ventilation, éclairage, chauffage ou veilleuse
- Économise l'espace, ne requiert qu'un boîtier électrique simple
- Installation facile épargnant temps et argent
- Fini blanc lustré convenant à tous les décors
- Puissance nominale de 120V à 60Hz, ampérage max/interrupteur 15 amp

Modèle P3RW



Commande à trois fonctions

- Contrôlez plusieurs applications à partir d'un seul et même endroit
- Contrôlez n'importe quelle fonction : ventilation, ventilation/éclairage ou chauffage/ventilation/éclairage
- Économise l'espace, ne requiert qu'un boîtier électrique simple
- Installation facile épargnant temps et argent
- Style profilé convenant à tous les goûts en matière de design et de palette de couleurs
- Puissance nominale de 120V à 60Hz, ampérage max/interrupteur 15 amp

Modèle MS100W / MS100WR



Détecteur de présence

- S'allume lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteint lorsque le mouvement cesse
- Désactive automatiquement le ventilateur/luminaire lorsqu'il ne détecte plus de mouvement, après un temps prédéterminé.
- Peut détecter le mouvement dans des pièces allant jusqu'à 900 pi²
- Détecte le mouvement jusqu'à 35 pieds de distance
- Économise l'énergie en ne mettant la ventilation/éclairage en marche que lorsqu'un mouvement est détecté
- Puissance nominale de 120V à 60Hz
- Max de ½ HP, DEL de 300W, CFL de 300W, 600W incandescente

Modèle CD60W



Minuterie réglable 20-40-60 minutes

- Minuterie pré-réglée pour 20, 40 ou 60 minutes, plus un mode de fonctionnement continu
- La minuterie automatique garantit que le ventilateur s'arrêtera toujours quand vous le désirez, ce qui vous évite de gaspiller de l'énergie
- Permet aussi une ventilation continue pour répondre aux exigences des codes, notamment la norme ASHRAE 62.2 dans certains marchés
- Les voyants à DEL indiquent le temps restant
- Couleur blanc vif convenant à tout décor moderne et complétant à merveille toute la gamme de ventilateurs de Broan^{MD} et de NuTone^{MD}

Modèle DD500W



Déshumidistat numérique

- Convertit un ventilateur ordinaire en ventilateur à détecteur d'humidité – réduit les moisissures et améliore la qualité de l'air
- Commande de précision avec un bouton de réglage vous permettant de décider à quel taux d'humidité le ventilateur doit démarrer
- Permet une ventilation continue afin de répondre aux exigences du code dans certains marchés
- Les voyants à DEL indiquent si le ventilateur est en marche
- Couleur blanc vif s'harmonisant à tout décor moderne

Modèle SC100W



Commande de vitesse

- Convertit tout ventilateur à moteur asynchrone en ventilateur à vitesse variable, ce qui peut réduire le bruit et la consommation d'énergie
- Commande de précision avec bouton de réglage vous permettant de choisir la vitesse de votre ventilateur
- Possibilité d'ajuster le bruit, la vitesse, le débit et la consommation d'énergie
- Facile à installer dans une boîte électrique simple
- Couleur blanc vif s'harmonisant à tout décor moderne

Modèle DT100W



Minuterie à arrêt différé

- Utiliser le réglage «délai» pour assurer une bonne ventilation de la salle de bain en laissant tourner le ventilateur de 5 à 60 minutes après avoir quitté la pièce
- Utiliser le réglage « ventilation » pour répondre aux exigences du code en ventilant la salle de bain toutes les heures pendant une durée prédéterminée
- Les réglages «délai» et «ventilation» peuvent être modifiés à volonté par l'utilisateur jusqu'à ce que la combinaison idéale soit trouvée
- Conçu pour répondre aux normes ASHRAE pour la ventilation en continue
- Couleur blanc vif s'harmonisant à tout décor moderne