


BROAN® *Elite*



Optional HCR4 Remote Control



EIT1 MODEL

Classic style and superior performance make this island range hood the perfect addition to any kitchen. Quiet operation and bright LED lighting enhances your cooking experience, while the sleek 4-speed capacitive touch control makes operation and clean-up easy. An optional remote allows for convenient control from anywhere in the kitchen.

- Powerful 640 Max Blower CFM, 4 speeds
- Ultra-quiet range hood offering a sound level <0.3 sone at normal speed
- Dishwasher-safe baffle filters offer superior grease capture
- Bright 2-level LED modules provide ample cooktop lighting
- Optional non-duct operation using ANKIBF4 non-duct kit, sold separately
- Code Ready™ Technology (CRT) provides ability to reduce airflow to 300 or 400 CFM to address local codes or make-up air requirements
- Optional remote (Model HCR4) provides ADA capable remote operation
- Adjustable telescopic flue extension accommodates 8' to 9' ceiling heights. Optional flue extension available for 10' ceilings.

SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM*	SONES**	DUCTING
36"	EIT1366SS	STAINLESS STEEL	120	3.7	640	<0.3	6" ROUND

*Max blower CFM
**At normal speed

OPTIONS

S1108684	REPLACEMENT BAFFLE FILTERS
ANKIBF4	NON-DUCT KIT
S99527023	NON-DUCT CHARCOAL FILTER
FXNEIT1SS	FLUE EXTENSION FOR 10' CEILING
HCR4	REMOTE CONTROL



STAINLESS STEEL



4-SPEED TAP-TOUCH CONTROL




2-LEVEL LIGHTING



THREE ULTRA EFFICIENCY BAFFLE FILTERS



15 MINUTE DELAY OFF SETTING



Dimensions shown in inches

Venmar Ventilation ULC
550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec) J2C 7W9
1-800-567-3855

www.Broan-NuTone.ca


Specifications subject to change without notice.
©2022 Venmar Ventilation ULC



BROAN® *Elite*



Télécommande optionnelle HCR4



MODÈLE EIT1

Le style classique et les performances supérieures de cette hotte îlot en font le complément parfait pour toute cuisine. Un fonctionnement silencieux et un éclairage à DEL lumineux améliorent votre expérience de cuisson, tandis que la commande à effleurement à 4 vitesses facilite l'utilisation et le nettoyage. Une télécommande en option permet un contrôle pratique de n'importe où dans la cuisine.

- Puissance maximale du ventilateur de 640 pi³/min, 4 vitesses
- Appareil ultra-silencieux offrant un niveau sonore de <0,3 sone à vitesse normale
- Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle, pour une captation optimale des graisses
- Modules à DEL à 2 intensités pour un éclairage uniforme de la surface de cuisson
- Utiliser l'ensemble de recirculation ANKIBF4 pour une installation sans conduit (vendu séparément)
- La technologie CRT permet de réduire le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air
- La télécommande en option (modèle HCR4) permet un fonctionnement à distance conforme aux normes ADA.
- Cheminée télescopique ajustable pour plafonds de 8 à 9 pieds de hauteur. Rallonge optionnelle offerte pour plafond de 10 pieds

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN*	SONES**	CONDUIT
36 PO	EIT1366SS	ACIER INOXYDABLE	120	3,7	640	<0,3	6 PO ROND

*Puissance maximale du ventilateur

**À vitesse normale

OPTIONS

S1108684	FILTRES DE REMPLACEMENT À CHICANE
ANKIBF4	ENSEMBLE DE RECIRCULATION
S99527023	FILTRE AU CHARBON
FXNEIT1SS	RALLONGE DE CHEMINÉE POUR PLAFOND DE 10 PI
HCR4	COMMANDE À DISTANCE



ACIER INOXYDABLE



COMMANDE À EFFLEUREMENT
4 VITESSES




2 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE



TROIS FILTRES À CHICANE
ULTRA-EFFICACES



ARRÊT DIFFÉRÉ DE
15 MINUTES



Dimensions indiquées en pouces

Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 800 567-3855

www.Broan-NuTone.ca

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
*2022 Venmar Ventilation ULC

