

# CHEF DE FILE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Approuvé par les professionnels depuis 1978



		NOYAU VRE RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITÉ					NOYAU VRC RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR									
MARQUE		VÅNEE • VENMAR AVS					BROAN									
MODÈLES		V130E65RT ↑	V150E75NT ↑ V150E75NS →	V160E75RT ↑	V180E75RT ↑	V210E75RT ↑ V210E75RS →	BLP150E75NS-PC →	BLP150E75NS-HW →	BLP150E75NS-HWF →	V110H65RT ↑	V130H65RT ↑	V160H65RT ↑	V150H75NT ↑ V150H75NS →	V160H80RT ↑	V180H75RT ↑	V230H75RT ↑ V230H75RS →
pi³ / min	DÉBIT D'AIR MIN, MAX, PIED CUBE PAR MINUTE	0.2	35-131	35-138	35-140	65-189	65-210	35-155	35-112	35-131	35-159	35-150	35-159	65-199	65-231	
	0.4	35-119	35-129	35-133	65-182	65-206	35-146	35-100	35-119	35-150	35-140	35-150	65-193	65-225		
ERS	RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SENSIBLE	0°C	67 %	82 %	81 %	81 %	81 %	84 %	68 %	82 %	82 %	78 %	78 %			
	-25°C	56 %	60 %	63 %	64 %	65 %	26 %*	60 %	63 %	67 %	68 %	67 %				
EFFICACITÉ DU VENTILATEUR AU MAX ERS (PI³/MIN/W)		2,2	2,3	2,0	2,8	2,2	2,1	2,4	2,2	2,0	2,9	2,6				
DIMENSIONS HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR		21 1/2 x 21 x 16 1/8 po ↑ 19 1/8 x 23 1/2 x 16 1/8 po →			21 11/16 x 24 13/16 x 21 po ↑ 19 1/2 x 27 1/8 x 21 po →		10 1/32 x 20 15/16 x 32	10 1/16 x 20 27/32 x 32	21 1/2 x 21 x 16 1/8 po ↑ 19 1/8 x 23 1/2 x 16 1/8 po →				21 11/16 x 24 13/16 x 21 po ↑ 19 1/2 x 27 1/8 x 21 po →			
DIMENSIONS DES BOUCHES		5 po rond		6 po rond	6 po rond		6 po rond		5 po rond	6 po rond	5 po rond	6 po rond	6 po rond			
TYPE DE MOTEUR		ECM PMSM			ECM PMSM		ECM PMSM		ECM PMSM				ECM PMSM			
NIVEAU DE FILTRATION		MERV 8 Opt. MERV 13 #V24285   Opt. HEPA #V25000			MERV 8 Opt. MERV 13 #V24300		MERV 8 Opt. MERV 13 #V26000		MERV 8 Opt. MERV 13 # V24285   Opt. HEPA #V25000				MERV 8 Opt. MERV 13 #V24300			
RECIRCULATION		Oui	Non	Oui	Oui		Non		Oui		Non	Oui	Oui			
ENERGY STAR®		Non		Oui†	Oui†		Non		Non	Oui†	Non		Oui†	Oui†		
GARANTIE SUR PIÈCES/NOYEAU		5 ans / 5 ans			5 ans / 5 ans		5 ans / 5 ans		5 ans / 10 ans				5 ans / 10 ans			
COMPATIBILITÉ DES COMMANDES MURALES		Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5			Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5		Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5		Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5				Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5			

\* Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.

\*Données non certifiées par HVI

↑ Bouches sur le dessus  
→ Bouches sur les côtés

## UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS EFFICACES



	Avancée à écran tactile	Automatique	Déshumidistat	20-40-60 Minutes Deluxe	20-40-60 Minutes
Venmar AVS	41403	41404	41402	41401	41400
vânEE	41303		41302	41301	41300
Générique		41104	41102	41101	41100
Broan	VTTOUCHW	VAUTOW			



550, boul. Lemire,  
Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9  
Sans frais : 1 800 567-3855  
www.Broan-NuTone.ca

