

ENSEMBLE D'ASPIRATEUR CENTRAL MODÈLE NCKIT3500



Conçue pour les maisons ayant une superficie maximale de 7 000 pi² (650 m²), cette unité motrice est munie d'un moteur à une étape procurant 650 air watts de puissance d'aspiration. Le nettoyage en profondeur n'a jamais été aussi facile.

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie *HYBRID*: offre au propriétaire le choix entre l'utilisation avec sac jetable (sac jetable inclus) ou non
- Support de montage mural pour une installation simple et sécuritaire
- Récipient à déchets muni de poignées surdimensionnées pour en faciliter le retrait
- Cordon d'alimentation d'une longueur de six pieds (1,8 m)

SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ MOTRICE NC3500

Moteur	1 étape
Ampères	13,5
Tension	120 VCA
Puissance d'aspiration en colonne d'eau.	125 po (3 175 mm)
Air watts	650
Interrupteur sur l'unité motrice	Oui
Circuit recommandé	15 ampères
Type de filtration	Filter permanent autonettoyant
Capacité	6 gallons américains (22,7 litres)
Niveau de filtration	HEPA
Niveau sonore	66 dB
Homologuée par le cULus	Oui
Boîtier	Boîtier de métal avec récipient à déchets en polymère
Dimensions.	13¼ po L x 14 ⁵ / ₈ po P x 36 ⁷ / ₈ po H

- Récipient à déchets de 6 gallons américains (22,7 litres) résistant à la corrosion et facile à nettoyer. La vidange du récipient ne s'effectue pratiquement qu'à tous les six mois
- Boyau indéformable basse tension de 30 pi, support de rangement et gaine protectrice pour boyau inclus
- Ensemble d'accessoires comprenant : brosse pour plancher multirisurface de luxe, brosse à plancher de luxe, manchon télescopique pour accessoires statiques, support de manchon télescopique, brosse à capitonnage avec poils naturels, brosse à épousseter ronde, embout plat et sac de rangement en filet
- Unité motrice homologuée par le cULus
- Garantie de 8 ans sur les pièces et garantie de 5 ans sur la main d'oeuvre



Venmar Ventilation ULC; Drummondville, Québec www.nutone.ca 1 877 896-1119

Projet:	REMARQUES
Lieu:	
Numéro de modèle:	
Quantité:	
Soumis par:	
Date:	